



Miksi juuri CONDAIR CP3mini?

Huomaamaton.
CP3mini sopii asennettavaksi huomaamattomasti mihin tahansa tilaan. Liitännät voidaan tehdä laitteen takakannen kautta näkymättömiin. Moderni ulkonäkö sopii lähes kaikkiin tiloihin.

Selkeä ja yksinkertainen.
Tämän pienen kapasiteetin höyrykostuttimen huoltoon ei tarvita ammattilaista. Laitteen suunnittelussa on huomioitu turvallisuus ja helppous käyttäjän näkökulmasta. Muovisen höyrysylinterin vaihto käy hetkessä, ja kaikki sähköiset osat ovat jatkuvasti suojattuina.

Isompiinkin tarpeisiin.
Ilmankostutin pitää pystyä sovittamaan kaikenlaisiin vaatimuksiin. CP3minissä on huippuluokan elektroniikkaa ja yksinkertainen käyttöliittymä, joiden avulla laitteesi toimii juuri niin kuin pitääkin.

Täärkeimmät edut
Tarvitaan vain vesijohtovesi
Vedenkäsittelyä, suolanpoistoa ja demineralisointia ei tarvita. Condair CP3 mini käyttää höyryntuottoon talousvettä ja tuloksena saadaan hajutonta ja steriiliä höyryä. Sopii kotiin ja toimistolle sekä tiloihin, joissa säädelty ilmankosteus on tärkeää.

Kestää käyttöä
Korkealuokaiset materiaalit, testattu elektroniikka ja laadukas valmistus takaavat laitteen pitkäikäisen ja varman toiminnan.

Optimoitu veden käyttö
Condair CP3mini on säästeliäs veden suhteen. Se höyrystää tehokkaasti juomaveden tarvittavaksi höyryksi. Kalkinpoistotoiminto käyttää vain minimaalisen määrän vettä huuhteluun.

CONDAIR CP3mini



Toiminnot	PR	PD
Sisäänrakennettu puhallinyksikkö	●	
Höyryliitäntä kanava-asennusta varten		●
Asennuskannake helpottaa kiinnitystä	●	●
Ulkoisen ohjauksen liitäntä	●	●
5-rivinen LCD näyttö	●	●
Sisäänrakennettu PI-kosteussäätö	●	●
Toimintatilan valvonta	●	●
Ajastintoiminnot	●	●
Viikko /kellotoiminnot	●	●
Aseteltavat kalkinpoiston huuhtelut	●	●
Etäindikoinnit toiminnasta ja häiriöistä	■	■
Lettusarja piilotettua viemäröintiä varten	■	■
Langaton kosteusanturi	■	
	● Vakio	■ Lisävaruste

		CP3mini PR2	CP3mini PD2	CP3mini PR4	CP3mini PD4
Heating voltage 230V1~/50..60Hz	kg/h	0.4..2		0.4..4	
	kW	1.6		3.1	
Heating voltage 240V1~/50..60Hz	kg/h	0.4..2		0.4..4	
	kW	1.6		3.1	
Heating voltage 200V2~/50..60Hz	kg/h	0.4..2		0.4..4	
	kW	1.6		3.1	
Air volume fan	22 m³/h			22 m³/h	
Sound pressure level*	37 dB(A)			37 dB(A)	
max. room size (guideline)	200 m³			400 m³	
Operating weight empty	6.2 kg				
Operating weight filled	11 kg				
Dimensions (W x H x D)	265 mm x 650 mm x 175 mm				
Control signals	on/off (24VDC), 0..5VDC, 1..5VDC, 0..10VDC, 0..20mA, 4..20mA				
Water quality	untreated drinking water with a conductivity of 125..1250µS/cm				
Admissible water pressure	1..10 bar				
Admissible water temperature	1..40 °C				
Admissible ambient temperature	1..40 °C				
Admissible ambient humidity	max. 75 %rh				
Admissible duct air pressure		-0.8..0.8 kPa		-0.8..0.8 kPa	
Protection	IP20				
Conformity	CE, VDE, GOST				

* Higher values may be achieved for a short period during de-scaling
PR = for direct room humidification PD = for duct humidification



Condair CP3mini

Johtava, kompakti elektroditoiminen höyrykostutin
Moderni. Turvallinen. Ja käyttäjäystävällinen.



Kosteudenhallinta ja haihdutusjäähdytys



Condair CP3mini

ILMANKOSTUTUS



Piilotetut liitännät

Huolto: Nopea ja turvallinen

Helppokäyttöinen

Kostutusta kuhunkin tarpeeseen

Langaton mittaus / säätö

Sähkö- ja vesiliitännät ovat piilossa laitteen taustapuolella. Lisävarusteena saatavilla on letkuserja, jonka avulla Condair CP3miniin voidaan tuoda vettä ja sähköä huomaamattomasti seinän läpi. Laitteen design on tyylikäs mutta yksinkertainen, se toimii luotettavasti ja sopii esimerkiksi kauppohin, toimistoihin ja asuntoihin.

Condair CP3minin ainoa huoltotoimenpide on höyrysylinterin vaihto. Ja se käy käden käänteessä: kotelon kansi irrotetaan, sylinteri otetaan pois, uusi sylinteri laitetaan sisään ja kansi suljetaan. Kaikki elektroniikka- ja sähköosat on suojattu roiskevedeltä ja vahinkokosketukselta, joten sylinterien vaihto on turvallista.

Suurikokoiselta nestekidenäytöltä näkee kaikki käyttöparametrit, ja yksikköä käytetään integroidulla näppäimistöllä. Ja jos ilmankostuttimen tehoa halutaan muuttaa tai huoltovälit tarkistaa, täytyy vain seurata näytön ohjeita, joiden avulla päästään haluttuun toimintoon.

Condair CP3 mini on toimitettavissa sisäarakennetulla puhaltimella huonetilan kostutukseen tai höyrylähdöllä liitettäväksi tuloilmakanavistoon. Suoraan huonetilaan puhaltavan laitteen puhallusta voidaan säätää ylös/alas puhallionkotelon lamellien avulla.

Lisävarusteena saatavissa paristolla toimiva huonetilan kosteusanturi ohjaa Condair CP3 miniä langattomasti. Kostutin säätty tuottamaan juuri tarpeenmukaisen kapasiteetin.

 condair